

Delock DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 30 Hz s USB 3.0 a Audio

Popis

Tento KVM switch od Delocku je vhodným řešením pro připojení čtyř počítačů s DisplayPort ovým výstupem k jednomu DisplayPort monitoru.

Dále je tu HDMI výstup k připojení dvou monitorů, z nichž jen jeden může být v daném okamžiku aktivní.

Periferní zařízení

Dále mohou být připojeny dva porty USB 2.0 pro myš a pro klávesnici a dva porty USB 3.0 pro pevný disk nebo paměť USB.

Flexibilní ovládání

Aktivní počítač lze vybrat gestem myši, horkou klávesou, tlačítkem na zařízení nebo infračerveným dálkovým ovládáním.

Multi-Stream Transport (MST)

S podporou MST (Multi-Stream Transport) je možné na výstupu DisplayPort použít více monitorů s volitelným rozbočovačem MST.

Poznámka

KVM na svých příslušných konzolových portech emulují standardní drátovou 104-klávesovou klávesnici a drátovou generickou 2- nebo 3-tlačítkovou myš s posuvným kolečkem. To, zda nějaká bezdrátová nebo herní myš a klávesnice bude fungovat s přepínači KVM, se odvíjí od několika faktorů; obecně lze říci, že většina bezdrátových myší a klávesnic prací s přepínači KVM nepodporuje. Doporučujeme Vám používat s našimi přepínači KVM standardní bezdrátovou myš a klávesnici.



Číslo produktu 11484

EAN: 4043619114849

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:

Vstup:

4 x DisplayPort samice

- 4 x USB 3.0 Typ-B samice
- 8 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)
- 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro volitelný IR přijímač
- 1 x DC 5 V napájecí konektor šroubovací

Výstup:

- 1 x DisplayPort samice
- 1 x HDMI-A samice
- 2 x USB 3.0 Typ-A samice (USB 3.0 Hub)
- 2 x USB 2.0 Typ-A samice (klávesnice + myš)
- 4 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)
- Přepínání probíhá pomocí tlačítek, tlačítek myši, klávesových zkratk nebo infračerveného dálkového ovládání
- Automatické přepínání při zapnutí nebo vypnutí počítače
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje HDR
- Podporuje MST (Multi-Stream Transport)
- Rozlišení až:
 - DisplayPort výstup:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz (SDR)
 - 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDR)
 - HDMI výstup:
 - 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Robustní kovové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 243 x 75 x 26 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 5 V / 3 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm

Systémové požadavky

- PC s DisplayPort samicí + USB Typ-A samicí

- Monitor nebo TV s rozhraním DisplayPort nebo HDMI
- Připojovací kabely

Obsah balení

- KVM switch s USB a audio
- Dálkové ovládání
- 4 x kabel USB 3.0 A samec na USB 3.0 B samec, délka ca. 1,0 m
- Externí napájecí zdroj
- Montážní konzoly a šrouby
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

| | |
|---------|---|
| Výstup: | 1 x DisplayPort samice 1 x HDMI-A samice 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice 2 x USB 2.0 Typ-A samice |
| Vstup: | 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort samice 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Typ-B samice |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---|
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz |
|----------------------------|---|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|----------|
| Pouzdro barva: | černá |
| Materiál pouzdra: | kov |
| Délka: | 178,0 mm |
| Width: | 75 mm |
| Height: | 26 mm |