

Delock LTE Anténa SMA samec 7 - 9 dBi směrová s připojovacím kabelem (RG-58, 5 m) bílá venkovní

Popis

Tato LTE anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT a Z-Wave.



Číslo produktu 12001

EAN: 4043619120017

Země původu: China

Balení: White Box

Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- Frekvenční rozsah: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Anténní zisk: 7 - 9 dBi
- Polarizace: vertikální
- Horizontální vyřazovací úhel: 90°
- Vertikální vyřazovací úhel: 60°
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -40 °C ~ 60 °C
- Materiál pouzdra: ABS UV rezistentní
- Barva: bílá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 290 x 210 x 65 mm
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: RG-58
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu 0,5 dB @ 800 MHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 5 m






Systémové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- LTE anténa
- Montážní sada

Příslušenství



General

Mounting type:	pole
Protection category:	IP55
Suitable for indoor:	Yes
Suitable for outdoor:	Yes

Interface

konektor:	1 x SMA samec
-----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	7 - 9 dBi
Beam width horizontal:	90°
Beam width vertical:	60°
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,8

Physical characteristics

Weight:	1,2 kg
Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0,5 dB @ 800 MHz na metr
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	5 m (incl. connectors)



Délka:	29,0 mm
Width:	21 cm
Height:	6.5 cm
Barva:	bílá