


# Delock Módulo de cámara USB 2.0 con HDR de 2,1 megapíxeles y 84° V6 de enfoque fijo

## Descripción

Este módulo de cámara USB 2.0 de Delock ofrece en una construcción compacta una alta resolución y bajo consumo de energía. Es ideal para la instalación en componentes industriales como IPC, sistemas integrados, sensores y en la fabricación de dispositivos. El uso de un sensor fotosensible con iluminación posterior (BSI) amplía el alcance de este módulo.



## HDR - Alto rango dinámico

Permite aumentar el rango dinámico global a fin de garantizar imágenes más detalladas en escenas con zonas claras y oscuras.

## Número de elemento 12069

EAN: 4043619120697

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x base de conexiones USB 2.0 de 4 pines hembra SMT, distancia entre ejes 1,5 mm
- Resolución: 2,1 megapíxeles
- Sensor: PS4231
- Con filtro IR óptico
- Resolución máxima: 1080p @ 30 fps (1920 x 1080)
- Funciones del procesador del sensor de imagen:
  - Calibración automática de nivel de negro (ABLC)
  - Mapeo local de tonos integrado
  - Cancelación del sol negro mediante sensores CMOS
- Consumo de corriente: aprox. 100 mA
- Voltaje de funcionamiento: 5 V DC
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 70 °C
- Humedad de funcionamiento: ≤ 80 %
- Tamaño del sensor: 1/2,7"
- Sensibilidad: 5,8 V / lx s
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 41 dB
- Rango dinámico: 85 dB
- Enfoque fijo: 0,3 m - infinito
- Apertura: F/3,2

- Rosca del objetivo: M12
- Frecuencia de imagen: todas las resoluciones MJPG 30 fps
- Dimensiones (LxAxAL): aprox. 38,0 x 38,0 x 22,3 mm

---

## Requisitos del sistema

- Dispositivo compatible con UVC
- Windows 10/10-64/11
- DirectX 9.0c o superior
- Linux Kernel 2.6.15 o superior con Video4Linux


---

## Contenido del paquete

- Módulo de cámara

---

## Image



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.15 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
Operating system requirement:	Windows DirectX from 9.0c Linux with Video4Linux

## Interface

conector :	1 x 4 pin USB 2.0 pin header female SMT , pitch 1.5 mm
------------	--

## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 70 °C
Maximum screen resolution:	1080p
Sensor Size:	1/2.7"
Current consumption:	100 mA

## Physical characteristics

Longitud:	38,0 mm
Width:	38,0 mm
Height:	22,3 mm