

# Delock Antena męski N LTE 3 dBi, wszechkierunkowa do stałego montażu dachowego na zewnątrz budynków

## Opis

Antena Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



### Numer artykułu 12604

EAN: 4043619126040

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x N męski
- Zakres częstotliwości:  
698 MHz - 960 MHz  
1710 MHz - 2170 MHz  
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Siła anteny: 3 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polaryzacja: pionowa
- Typ mocowania: mocowanie na śruby
- Średnica otworu montażowego: 13,5 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Klasa ochrony: IP67

- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 64 x 22 x 22 mm

---

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack N

---

## Zawartość opakowania

- Antena LTE

---

## Zdjęcia



## General

|                      |      |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP67 |
|----------------------|------|

## Interface

|          |             |
|----------|-------------|
| złącze : | 1 x N męski |
|----------|-------------|

## Technical characteristics

|                      |   |
|----------------------|---|
| Frequency range:     | 2500 MHz - 2700 MHz<br>698 MHz - 960 MHz<br>1710 MHz - 2170 MHz |
| Gain:                | 3 dBi   |
| Impedancja:          | 50 Ω  |
| Temperatura robocza: | -40 °C ~ 70 °C  |
| Polarisation:        | linear vertical   |
| VSWR:                | 2,0   |

## Physical characteristics

|                   |  |
|-------------------|--|
| Materiał obudowy: | ABS odporny na promieniowanie ultrafioletowe |
| Weight:           | 43 g   |
| Diameter:         | 22 mm  |
| Height:           | 66 mm  |
| Kolor:            | czarny                                       |