

# Delock Antena WLAN 802.11 a/ax/a/b/g/n macho RP-SMA 5 dBi 20 cm omnidireccional con junta de inclinación flexible y superficie de goma negra

## Descripción

La antena WLAN de Delock se puede conectar a un dispositivo WLAN con una interfaz RP-SMA para enviar y recibir señales.

Bluetooth



**Número de elemento 12636**

EAN: 4043619126361

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x macho RP-SMA
- Intervalo de frecuencias:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,850 GHz
- Ganancia de la antena: 5 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- VSWR: 2,5
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 70 °C
- Color: negro
- Longitud:  
aprox. 200 mm (con unión de inclinación)  
aprox. 177 mm (unión de inclinación)
- Diámetro:  
aprox. 12,70 mm (RP-SMA)

















## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector RP-SMA disponible

## Contenido del paquete

- Antena WLAN

## Image



## General

Mounting type:	Montaje con tornillos
Suitable for indoor:	Si

## Interface

conector :	1 x macho RP-SMA
------------	------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

## Physical characteristics

Antenna type:	omnidireccional
Material de la carcasa:	ABS
Longitud:	20 cm
Diameter connector:	12,7 mm
Color:	negro