

Delock WLAN WiFi 6 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Anténa RP-SMA samec 2 - 4 dBi 15 cm PCB interní samolepící

Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití pásem 2,4 GHz + 5 GHz WLAN uvnitř budov.



Číslo produktu 12649

EAN: 4043619126491

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Plastová taška se
zipem

Technické detaily

- Konektor: 1 x RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah:
2400 MHz - 2500 MHz
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Anténní zisk: 2 - 4 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedance: 50 Ohm
- Typ montáže: samolepící
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: FR4
- Barva: černá
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13
- Barva kabelu: černá
- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm
- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr

- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm
- Rozměry (DxŠ): cca. 44,5 x 14,0 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 15 cm



Systemové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



Detail 120X

General

| | |
|----------------------|------------|
| Mounting type: | Samolepící |
| Suitable for indoor: | Yes |

Interface

| | |
|-----------|---------------|
| konektor: | 1 x SMA samec |
|-----------|---------------|

Technical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Frequency range: | 2400 MHz - 2700 MHz 5150 MHz - 5875 MHz |
| Antenna gain: | 2 - 4 dBi |
| Impedance: | 50 Ω |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Antenna type: | PCB |
| Materiál pouzdra: | FR4 |
| Cable category: | koaxiální |
| Cable type: | 1.13 |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Barva kabelu: | černá |
| Cable length incl. connector: | 15 cm |
| Délka: | 44,5 mm |
| Width: | 14,0 mm |
| Nejmenší poloměr ohybu: | 4,5 mm |
| Barva: | černá |