

# Delock Przewodu antenowego męski SMA > żeńskie SMA CFD400 LLC400, 0,4 m, niski poziom straty

## Opis

Ten przewód koncentryczny o wysokiej jakości zapewnia niezawodne połączenie komponentów technologii częstotliwości radiowej. Jest to charakteryzowane przez bardzo niskie tłumienie.



**Numer artykułu 13004**

EAN: 4043619130047

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: męski SMA > żeńskie SMA
- Typ przewodu: CFD400, LLC400
- Impedancja: 50 Ohm
- Tłumienie przewodu:
  - 2,4 GHz: ok. 0,22 dB na metr
  - 5,7 GHz: ok. 0,35 dB na metr
- Średnica: ok. 10,5 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 51,5 mm
- Kolor: czarny
- Długość kabla: ok. 0,4 m


## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

## Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

## Zdjęcia



## Interface

|           |                |
|-----------|----------------|
| Złącze 1: | 1 x męski SMA  |
| Złącze 2: | 1 x SMA żeński |

## Physical characteristics

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cable category:               | koncentryczny               |
| Cable type:                   | CFD400, LLC400              |
| Cable attenuation:            | 0.22 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Kolor przewodu:               | czarny                      |
| Cable length incl. connector: | 0,4 m                       |
| Najmniejszy promień skrętu:   | 51,5 mm                     |