

Delock Anténní kabel N samec > N samice CFD400 LLC400 10 m nízké ztráty voděodolný

Popis

Tento koaxiální kabel vysoké kvality zajišťuje spolehlivé spojení component radio frekvenční technologie. To se vyznačuje velmi nízkým útlumem. Díky voděodolnému konektoru N je tento kabel ideální k používání v exteriéru.



10 m

Číslo produktu 13029

EAN: 4043619130290

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x N samec, voděodolný >
 - 1 x N samice, voděodolný
- Impedance: 50 Ohm
- Typ kabelu: CFD400, LLC400
- Typ kabelu: koaxiální
- Útlum kabelu:
 - 0,30 dB @ 3,0 GHz na metr
 - 0,48 dB @ 6,0 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 10,5 mm
- Nejmenší poloměr ohybu: 51,5 mm
- Barva kabelu: černá
- Délka včetně konektorů cca. 10 m

Systémové požadavky

- Zařízení s volným přípojemneb N


Obsah balení

- Anténní kabel

Příslušenství



Typ	GHz	1/2λ	Ref 1/2λ	Col 0dB	Typ	GHz	1/2λ	Ref 1/2λ	Col 0dB
1	1.500000	0.150000	1.500000	0.150000	1	1.500000	0.150000	1.500000	0.150000
2	1.800000	0.180000	1.800000	0.180000	2	1.800000	0.180000	1.800000	0.180000
3	2.100000	0.210000	2.100000	0.210000	3	2.100000	0.210000	2.100000	0.210000
4	2.400000	0.240000	2.400000	0.240000	4	2.400000	0.240000	2.400000	0.240000
5	2.700000	0.270000	2.700000	0.270000	5	2.700000	0.270000	2.700000	0.270000
6	3.000000	0.300000	3.000000	0.300000	6	3.000000	0.300000	3.000000	0.300000
7	3.300000	0.330000	3.300000	0.330000	7	3.300000	0.330000	3.300000	0.330000
8	3.600000	0.360000	3.600000	0.360000	8	3.600000	0.360000	3.600000	0.360000
9	3.900000	0.390000	3.900000	0.390000	9	3.900000	0.390000	3.900000	0.390000
10	4.200000	0.420000	4.200000	0.420000	10	4.200000	0.420000	4.200000	0.420000
11	4.500000	0.450000	4.500000	0.450000	11	4.500000	0.450000	4.500000	0.450000
12	4.800000	0.480000	4.800000	0.480000	12	4.800000	0.480000	4.800000	0.480000
13	5.100000	0.510000	5.100000	0.510000	13	5.100000	0.510000	5.100000	0.510000
14	5.400000	0.540000	5.400000	0.540000	14	5.400000	0.540000	5.400000	0.540000
15	5.700000	0.570000	5.700000	0.570000	15	5.700000	0.570000	5.700000	0.570000
16	6.000000	0.600000	6.000000	0.600000	16	6.000000	0.600000	6.000000	0.600000
17	6.300000	0.630000	6.300000	0.630000	17	6.300000	0.630000	6.300000	0.630000
18	6.600000	0.660000	6.600000	0.660000	18	6.600000	0.660000	6.600000	0.660000
19	6.900000	0.690000	6.900000	0.690000	19	6.900000	0.690000	6.900000	0.690000
20	7.200000	0.720000	7.200000	0.720000	20	7.200000	0.720000	7.200000	0.720000
21	7.500000	0.750000	7.500000	0.750000	21	7.500000	0.750000	7.500000	0.750000
22	7.800000	0.780000	7.800000	0.780000	22	7.800000	0.780000	7.800000	0.780000
23	8.100000	0.810000	8.100000	0.810000	23	8.100000	0.810000	8.100000	0.810000
24	8.400000	0.840000	8.400000	0.840000	24	8.400000	0.840000	8.400000	0.840000
25	8.700000	0.870000	8.700000	0.870000	25	8.700000	0.870000	8.700000	0.870000
26	9.000000	0.900000	9.000000	0.900000	26	9.000000	0.900000	9.000000	0.900000
27	9.300000	0.930000	9.300000	0.930000	27	9.300000	0.930000	9.300000	0.930000
28	9.600000	0.960000	9.600000	0.960000	28	9.600000	0.960000	9.600000	0.960000
29	9.900000	0.990000	9.900000	0.990000	29	9.900000	0.990000	9.900000	0.990000
30	10.200000	1.020000	10.200000	1.020000	30	10.200000	1.020000	10.200000	1.020000



Interface

Konektor 1:	N samec
Konektor 2:	1 x N samice RP-SMA samec

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	-------------

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	10 m
Nejmenší poloměr ohybu:	51,5 mm