

Delock USB GaN Cargador 1 x USB Type-C™ PD 3.1 con 140 W

Descripción

Este cargador USB de Delock puede utilizarse para cargar dispositivos USB. El puerto está equipado con un USB Type-C™ Power Delivery (PD 3.1), por lo que los dispositivos compatibles pueden cargarse con hasta 140 vatios.

USB-PD Versión 3.1

La especificación USB PD 3.1 define los niveles de tensión 28, 36 y 48 voltios con soporte para Extended Power Range (EPR) [Rango de potencia ampliado] con 5 amperios cada uno. Gracias a una potencia máxima calculada de 240 W (48 V / 5 A), se puede suministrar energía a otras clases de dispositivos, además de a potentes computadores portátiles y de sobremesa. El cargador Delock ofrece una potencia de salida de 28 V y 5 A.

Tecnología GaN

El uso de transistores GaN (nitruro de galio) aumenta la eficiencia en comparación con la tecnología convencional de silicio. Incluso con dimensiones muy compactas se puede conseguir una alta potencia de salida.

Nota

Para el modo EPR (28, 36, 48 V / 5 A), es obligatorio un cable USB con el marcador E correspondiente. Si no se dispone de este marcador E, se transmiten máx. 3 A.

Los cables correspondientes de Delock están disponibles de forma opcional.



Número de elemento 41471

EAN: 4043619414710

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ hembra
 - 1 x enchufe CEE 7/16
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A

- Salida:
PD 3.1: 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 3,0 A, 20,0 V / 28,0 V / 5,0 A
- Potencia de salida: 140,0 W máximo en total
- Eficiencia media en activo 89,75 %
- Eficiencia a baja carga (10 %) 87,28 %
- Consumo eléctrico en vacío 0,182 W
- USB Power Delivery (PD) 3.1
- Protección de sobrecarga
- Protección contra subidas de corriente
- Protección contra sobrecalentamientos
- Protección contra cortocircuitos
- Color: blanco
- Dimensiones sin enchufe (LxANxAL): aprox. 113 x 75 x 35 mm

Contenido del paquete

- USB cargador
- Cable USB Type-C™ a USB Type-C™, longitud aprox. 1 m
- Manual del usuario

Image



Physical characteristics

Carcasa color:	blanco
Longitud:	113 mm
Width:	75 mm
Height:	35 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 12,0 V / 3,0 A 20,0 V / 5,0 A 28,0 V / 5,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ hembra