

Delock USB GaN Ładowarka 1 x USB Type-C™ PD 3.1 z 140 W

Opis

Ta ładowarka USB firmy Delock może być używana do ładowania urządzeń USB. Port jest wyposażony w złącze USB Type-C™ Power Delivery (PD 3.1), dzięki czemu obsługiwane urządzenia można ładować mocą do 140 W.

Wersja USB-PD 3.1

Specyfikacja USB PD 3.1 definiuje poziomy napięcia 28, 36 i 48 woltów z obsługą rozszerzonego zakresu mocy (EPR) z 5 amperami każdy. Ze względu na obliczoną moc maksymalną wynoszącą 240 W (48 V / 5 A), oprócz wydajnych laptopów i komputerów stacjonarnych, inne klasy urządzeń mogą być zasilane energią. Ładowarka Delock ma moc wyjściową 28 V i 5 A.

Technologia GaN

Wykorzystanie tranzystorów GaN (azotek-galu) podnosi wydajność w porównaniu do technologii krzemowej. Można uzyskać wysoką moc wyjściową nawet przy małych rozmiarach.

Uwaga

W przypadku trybu EPR (28, 36, 48 V / 5 A) wymagany jest kabel USB z odpowiednim znacznikiem E. Jeśli ten znacznik E nie jest dostępny, przesyłane jest maksymalnie 3 A.

Odpowiednie kable firmy Delock są dostępne opcjonalnie.



Numer artykułu 41471

EAN: 4043619414710

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie
 - 1 x wtyk CEE 7/16
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Wyjście:
 - PD 3.1: 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 3,0 A, 20,0 V / 28,0 V / 5,0 A
- Moc wyjściowa: maks. 140,0 W łącznie

- Średnia sprawność podczas pracy 89,75 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 87,28 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,182 W
- USB Power Delivery (PD) 3.1
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem
- Kolor: biały
- Wymiary bez wtyczki (DxSxW): ok. 113 x 75 x 35 mm

Zawartość opakowania

- USB Ładowarka
- Przewód USB Type-C™ na USB Type-C™, długość ok. 1 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Physical characteristics

Obudowa kolor:	biały
Długość:	113 mm
Width:	75 mm
Height:	35 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 12,0 V / 3,0 A 20,0 V / 5,0 A 28,0 V / 5,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ żeńskie