

# Delock Obudowa zewnętrzna do M.2 NVMe PCIe SSD z SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ żeńskim - Beznarzędziowa

## Opis

Ta obudowa firmy Delock umożliwia instalację dysków SSD M.2 PCIe NVMe w formacie 2280, 2260, 2242 lub 2230, można ją podłączać poprzez USB do komputera osobistego lub laptopa. Obudowa metalowa z radiatorami na górze zapewnia właściwą temperaturę pamięci.



### SuperSpeed USB 20 Gbps

Karta umożliwia transfer 20 Gbps przez port USB-C™.

### Instalacja SSD bez narzędzi

Cechą wyróżniającą obudowy jest, że do instalacji M.2 SSD nie potrzeba żadnych narzędzi.

[Obudowa zewnętrzna do M.2 NVMe](#)

## Uwaga

Nie obsługuje dysków SSD SATA M.2.

**Numer artykułu 42001**

EAN: 4043619420018

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
zewnętrzne: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ żeński  
wewnętrzne: 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
- Chipset: Asmedia ASM2364
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe (NVMe)
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Obsługa NVM Express (NVMe)

- Szybkość transmisji danych do 20 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Metalowa obudowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 119 x 46 x 15 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Wymagania systemowe

- Android 9.0 lub nowszy
- Chrome OS 78.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.18.37 lub nowszy
- Mac OS 10.15.5 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

---

## Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna M.2
- 1 x podkładka termoprzewodząca
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 30 cm
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

|   |   |
|---|---|
| Supported operating system:                             | Android 9.0 lub nowszy<br>Chrome OS 78.0 or above<br>Linux Kernel 3.18.37 or above<br>Mac OS 10.15.5 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Supported module:                                       | Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe   |
| Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: | Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:<br>Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów  |

## Interface

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Zewnętrzne: | 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female    |
| Wewnętrzne: | 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2 |

## Technical characteristics

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Chipset:                    | Asmedia ASM2364 |
| Szybkość transmisji danych: | up to 20 Gbps   |

## Physical characteristics

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Materiał obudowy: | metal   |
| Długość:          | 119 mm  |
| Width:            | 46 mm   |
| Height:           | 15 mm   |
| Kolor:            | srebrny |