


Delock Gabinete externo para M.2 SATA SSD con USB Type-C™ hembra

Descripción

La carcasa de aluminio de Delock permite la instalación de unidades de estado sólido M.2 con los formatos 2280, 2260, 2242 y 2230, que se pueden conectar a través de USB a un equipo de sobremesa o portátil. La robusta carcasa metálica asegura una temperatura óptima de la memoria.



Número de elemento 42003

EAN: 4043619420032

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
externo: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
interno: 1 x Ranura con clave B M.2
- Conjunto de chips: Asmedia ASM235CM
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Permite el reinicio
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 110 x 40 x 9,5 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Requisitos del sistema


- Android 9.0 o superior

- Chrome OS 83.0 o superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 o superior
- Mac OS 10.15.6 o superior
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa de M.2
- Atornillador
- Material de montaje
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 45 cm
- Manual del usuario

Image



General

Supported operating system:	Android 9.0 o superior Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Externo:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Interno:	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM235
--------------------	----------------

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud:	110 mm
Width:	40 mm
Height:	9,5 mm
Color:	negro