

# Delock Externí kombinované pouzdro USB Type-C™ pro M.2 NVMe PCIe nebo pro SATA SSD - beznástrojové

## Popis

Tento kryt značky Delock umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD nebo SATA M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230. Lze jej připojit přímo přes zástrčkový konektor USB-C™ k PC nebo k laptopu.

## Kombo pouzdro

Velkou výhodou tohoto krytu Delock M.2 je, že do pouzdra lze vložit jak disky SATA, tak i PCIe (NVMe) M.2 SSD. Paměť bude automaticky rozpoznána čipovou sadou a pak ji bude lze používat.

## Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci SSD M.2 není potřeba žádných nástrojů. Víko se zatlačí zpět a disk SSD bude zapojen do slotu, SSD bude gumovou špičkou připojen k desce tištěných spojů, a poté bude víko připevněno zpět tak, aby zacvaklo na místo.



## Číslo produktu 42635

EAN: 4043619426355

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
externí:  
1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samec  
interní:  
1 x M.2 klíč M slot
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Možnost bootování
- Podporuje UASP
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps

- LED indikující napájení a přístup
- Gumový popruh na krytku
- Rozměry (DxŠxV): cca. 115 x 30 x 11 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Systemové požadavky

- Chrome OS 83.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.18 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.5 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

---

## Obsah balení

- Externí pouzdro M.2
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Funkce :                              | NVM Express (NVMe)<br>Plug & Play  |
| Supported operating system:           | Chrome OS 83.0 or above<br>Linux Kernel 3.18 nebo vyšší<br>Mac OS 10.15.5 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Supported module:                     | Supports M.2 modules in format 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe (NVMe)  |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů   |

## Interface

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Externí: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samec |
| Interní: | 1 x 67 pin M.2 klíč M slot        |

## Technical characteristics

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Chipsetem:            | Realtek RTL9210B |
| Rychlost přenosu dat: | dat 10 Gbps      |

## Physical characteristics

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Materiál pouzdra: | Plastová |
| Délka:            | 115 mm   |
| Width:            | 30 mm    |
| Height:           | 11 m     |