

Delock USB Adapter 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.0 100 W port saver męski na żeński 8K 60 Hz metalowy

Opis

Ten adapter USB-C™ firmy Delock może być używany w celu podłączenia urządzeń USB-C™. Można go także podłączać do wolnego gniazda USB-C™ w celu ochrony interfejsu przed uszkodzeniem, gdy jest on używany w zakresie wysokiej wytrzymałości stykowej.



Numer artykułu 60046

EAN: 4043619600465

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ męski
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ żeński
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W
- Prąd wyjściowy: maks. 5 A
- Napięcie: maks. 20 V
- Obsługuje tryb DP Alt
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - DisplayPort 1.4 z DSC: do 7680 x 4320 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 z DSC: do 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługa HDCP oraz HDR
- Wsteczna zgodność z USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Do użytku po obu stronach
- Materiał obudowy: metal
- Kolor: antracyt
- Wymiary (DxSxW): ok. 1,6 x 1,2 x 0,7 cm

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs USB-C™

Zawartość opakowania

- Adapter USB

Zdjęcia



General

| | |
|----------------|---------------------|
| Specyfikacja : | USB Type-C™ USB4 |
|----------------|---------------------|

Interface

| | |
|-----------|-------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB Type-C™ męski |
| Złącze 2: | 1 x USB Type-C™ żeńskie |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|---|
| Operating voltage: | 20 V |
| Szybkość transmisji danych: | 40 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|----------|
| Materiał obudowy: | metal |
| Długość: | 1,6 cm |
| Width: | 1,2 cm |
| Height: | 0,7 cm |
| Kolor: | antracyt |