

Navilock NL-701US USB 2.0 GPS Empfänger u-blox 7

Beschreibung

Der USB GPS Empfänger mit dem u-blox 7 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich. Dank seiner sehr kompakten Bauweise ist er der ideale Begleiter auf jeder Tour.



Artikel-Nr. 60169

EAN: 4043619601691

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschluss: 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
- Chipsatz: u-blox UBX-G7020-KT
- Frequenz:
 - GPS: L1, 1575,4200 MHz
 - GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
 - QZSS: L1, 1575,4200 MHz
- Verarbeitet die Signale von bis zu 56 Satelliten gleichzeitig
- Unterstützt AssistNow online / offline, SBAS (WAAS, EGNOS und MSAS)
- Unterstützt NMEA 0183 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT
- Baud Rate: 9600 bps
- Update Rate: 1 Hz
- Empfindlichkeit: -162 dBm tracking / -148 dBm acquisition (GPS)
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Spannungsversorgung: 5 V DC
- Stromaufnahme: max. 40 mA
- Kaltstart in ca. 29 Sekunden
- Heißstart in ca. 1 Sekunde
- Positionsgenauigkeit:
 - 2,5 m CEP (Circular Error Probable)

2,0 m CEP mit SBAS (Circular Error Probable)

- Maße (LxBxH): ca. 65,5 x 23,0 x 11,0 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 2.6 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- Notebook oder Tablet mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- USB 2.0 Empfänger
- USB Verlängerungskabel
- Navilock Support CD inkl. Treiber und Bedienungsanleitung

Abbildungen



Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	5 V DC
Chipsatz:	u-blox UBX-G7020-KT
Frequenzbereich:	GLONASS: G1, 1,6020000 (k x 0,5625) GHz GPS: L1, 1,5754200 GHz QZSS L1, 1575,4200 MHz
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 60 °C
Stromaufnahme:	max. 40 mA
Empfindlichkeit:	- 162 dBm tracking - 148 dBm acquisition
Updaterate:	bis zu 10 Hz

Physikalische Eigenschaften

Länge:	60,0 mm
Breite:	18,2 mm
Höhe:	12,0 mm