

# Delock USB Adapter 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.1 240 W Stecker zu Buchse gewinkelt 8K 60 Hz Metall

## Beschreibung

Dieser USB-C™ Adapter von Delock kann beim Anschluss von USB-C™ Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die USB-C™ Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen.



**Artikel-Nr. 60289**

EAN: 4043619602896

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Stecker
  - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Buchse
- Datentransferrate bis zu 40 Gbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.1) Unterstützung bis zu 240 Watt
- Ausgangsstromstärke: bis zu 5 A
- Spannung: max. 48 V
- Unterstützt DP Alt Mode
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
  - DisplayPort 1.4 mit DSC: bis zu 7680 x 43.1 @ 60Hz
  - DisplayPort 1.4 mit DSC: bis zu 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- HDCP und HDR Unterstützung
- Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4
- Beidseitig verwendbar
- Gehäusematerial: Metall
- Farbe: anthrazit

- Maße (LxBxH): ca. 2,0 x 1,3 x 0,8 cm
- 

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie USB-C™ Schnittstelle
- 

## Packungsinhalt

- USB Adapter
- 

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	USB Type-C™ USB4
----------------	---------------------

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x USB Type-C™ Buchse

## Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	48 V
Datentransferrate:	40 Gbps
Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	2,0 cm
Breite:	1,3 cm
Höhe:	0,8 cm
Farbe:	anthrazit