


Delock USB Adaptador 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.1 240 W macho a puerto hembra sesgado 8K 60 Hz metal

Descripción

Este adaptador USB-C™ de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos USB-C™. También se puede conectar a un puerto USB-C™ disponible para evitar dañar la interfaz cuando se utilice para alta durabilidad de contacto.



Número de elemento 60289

EAN: 4043619602896

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ macho
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hembra
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 40 Gbps
- Suministro de potencia USB (USB PD 3.1) admite hasta 240 vatios
- Corriente de salida: hasta 5 A
- Voltaje: máx. 48 V
- Apto para el modo DP Alt
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
 - DisplayPort 1.4 con DSC: hasta 7680 x 43.1 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 con DSC: hasta 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Compatible con HDCP y HDR
- Compatible con USB 3.2, USB 2.0 y Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4
- Utilizable por ambos lados
- Material de la carcasa: metal

- Color: antracita
 - Dimensiones (LxANxAL): aprox. 2,0 x 1,3 x 0,8 cm
-

Requisitos del sistema

- Interfaz USB-C™ disponible
-

Contenido del paquete

- Adaptador USB
-

Image



General

Especificación técnica:	USB Type-C™ USB4
-------------------------	---------------------

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x USB Type-C™ hembra

Technical characteristics

Operating voltage:	48 V
Velocidades de transferencias de datos:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud:	2,0 cm
Width:	1,3 cm
Height:	0,8 cm
Color:	antracita