

Navilock NL-200AA SMA GPS Antenne high gain 15 m

Beschreibung

Diese GPS Antenne von Navilock kann an einem vorhandenen GPS Empfänger oder PNA mit SMA Anschluss genutzt werden. Eine Verbesserung des Empfangs erreichen Sie durch die Positionierung der Antenne mit freier Sicht zum Himmel, wie z.B. dem Fahrzeugdach oder der Hutablage. Die Antenne ist wasserdicht und kann somit auch temporär am Fahrzeugäußeren genutzt werden.



15 m

Artikel-Nr. 60521

EAN: 4043619605217

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Externe aktive Zusatzantenne für GPS Empfänger
- interne Patchantenne: 25 x 25 x 4 mm
- Grundplatte Metall: 40 x 40 mm (PCB)
- Frequenzbereich: 1575,42 MHz +/- 1,02 MHz
- VSWR: 1,5 typ.
- Antennengewinn: 5 dBic (7 cm x 7cm Grundplatte)
- Polarisierung: RHCP
- LNA
- Gewinn: 37 dB
- Eingangsspannung: 3,0 ~ 5,0 V
- VSWR: 1,5 typ.
- Noise Figure: 1,5 @ 25°C +/- 10 °C
- SMA Stecker
- Kabel RG-174
- Impedanz: 50 Ohm,
- Kabellänge: 15 m
- Kabeldämpfung: 17,10 dB
- Abmessungen: 50,6 x 50,6 x 15,1 mm
- Stromaufnahme: typ. 25,5 mA @ 5,0 V

- IPX-6
 - magnetische Unterseite
-

Systemvoraussetzungen

- GPS Empfänger mit SMA Buchse
-

Packungsinhalt

- GPS Antenne
-

Abbildungen

