

# Delock Adapter USB Type-C™ do Gigabit LAN z Power Delivery 100 watt

## Opis

Adapter firmy Delock umożliwia rozbudowę komputera osobistego lub laptopa o jedno złącze sieciowe poprzez złącze USB Type-C™. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W

Adapter ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go. Przejściówka może działać bez zasilania.



**Numer artykułu 61026**

EAN: 4043619610266

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie
  - 1 x USB Type-C™ PD żeński (zasilacz sieciowy)
- Chipset: Realtek RTL8153B, VIA VL102
- Specyfikacja SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Szybkość transmisji danych:
  - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Zgodność z:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)
- Wspiera Wake On LAN (WOL)
- Obsługa standardu IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego duplexu oraz

obsługa sterowania przepływem wstecz (back-pressure) w trybie półdupleksowym

- Obsługuje ramki Jumbo 9k
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 100 W
- Wskaźnik LED zasilania i aktywności
- USB Bus power
- Kolor: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 17 cm

---

## Wymagania systemowe

- Android 10.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Mac OS 11.5.2 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

---

## Zawartość opakowania

- Adapter Gigabit LAN USB Type-C™
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p> <p>Android 10.0 or above</p> <p>iPad Pro (3rd Generation) or above</p> <p>iPad Air (4th Generation) or above</p> <p>Windows 11</p> <p>Linux Kernel 5.11 or above</p> <p>Mac OS 11.5.2 or above</p>
Wskaźnik LED:	2 x

## Interface

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
złącze 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński

## Technical characteristics

Chipset:	<p>Realtek RTL8153B</p> <p>VIA VL102</p>
Szybkość transmisji danych:	<p>Gigabit Ethernet up to 100 Gbps</p> <p>Gigabit Ethernet do 10 Gbps</p> <p>Gigabit Ethernet do 1000 Mbps</p>

## Physical characteristics

Kolor:	czarny
--------	--------