

Navilock NL-65AT MMCX GPS Zusatzantenne

Beschreibung

Die NL-65AT ist empfehlenswert bei der Nutzung in Fahrzeugen mit Wärmeschutzverglasung. Der GPS Empfänger oder PNA erreicht dadurch eine höhere Signalstärke und somit eine höhere Anzahl von verfügbaren Satelliten. Besonders bei Anbringung des GPS Empfängers oder PNA außerhalb des Himmelsichtbereiches wird sich der Empfang durch die NL-65AT deutlich verbessern.



5 m

Artikel-Nr. 61232

EAN: 4043619612321

Ursprungsland: Taiwan

Verpackung:

Technische Daten

- Externe aktive GPS Magnetantenne
- MMCX Anschluss
- 5,0 m Kabellänge
- RG174 Kabel mit 50 Ohm Impedanz
- Wasserdicht in 0,5 m Wassertiefe für 30 Minuten
- Stromverbrauch bei 3 V ca. 13 mA, bei 5 V ca. 18 mA
- Einsatztemperaturbereich -30 °C bis +80 °C
- Lagertemperaturbereich -40 °C bis +100 °C
- Abmessungen: 40,5 mm x 38,0 mm x 12,3 mm

Packungsinhalt

- NL-65AT MMCX GPS Zusatzantenne

Abbildungen

