

Delock Adapter USB 2.0 Typ-A zu 1 x Seriell RS-232 D-Sub 9 Pin Stecker mit Ferritkern 0,25 m

Beschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Typ-A Port angeschlossen werden. Der zusätzliche Ferritkern am Kabel verhindert Störsignale und verbessert die Datenübertragung.



0,25 m

Artikel-Nr. 61549

EAN: 4043619615490

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
 - 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Schrauben
- Chipsatz: FTDI FT232RL
- 1 x Ferritkern
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Kompatibel mit USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Datentransferrate bis zu 921,6 Kbps
- Farbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 0,25 m

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Mac OS 12.4 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
-

Packungsinhalt

- USB Typ-A zu 1 x Seriell Adapter
 - Treiber CD
 - Bedienungsanleitung
-

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------------------------|--|
| Funktion: | Plug & Play |
| Spezifikation: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 2.6 oder höher Mac OS 10.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11 |

Schnittstelle

| | |
|--------------|---|
| Anschluss 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x Seriell Sub-D 9 Stecker mit Schrauben |

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Chipsatz: | FTDI FT232RL |
| Datentransferrate: | bis zu 921,6 Kbps |
| FIFO: | 128 Byte 256 Byte |
| Signalübertragung: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Datenübertragung: | asynchron voll duplex Bidirektional Halbduplex |
| UART: | USB zu seriell UART |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Kabelfarbe: | schwarz |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 0,25 m |
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Schraubentyp: | #4-40 UNC |
| Schirmung: | doppelt |
| Farbe: | schwarz |