

Delock Adaptateur USB 2.0 à 8 x sériel

Description

L'adaptateur à USB 2.0 de Delock vous permet de connecter 8 appareils en série à un port USB de votre PC ou du laptop.



N° produit 61860

EAN: 4043619618606

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 2.0 Type-B femelle >
 - 8 x RS-232 DB9 mâle
 - 1 x fiche CC 5 V
- Chipset : Moschip
- Connecteur série à écrou de vis
- Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps
- Témoin DEL
- Choix automatiques de l'IRQ et des adresses d'E/S
- Huit UART compatibles 16C450 / 16C550
- Prend en charge FIFO 512 octets par port (émission / réception)

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Sortie : 5 V / 1 A 5,0 W
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :

intérieur : \varnothing env. 2,1 mm
extérieur : \varnothing env. 5,5 mm
Longueur : env. 9,5 mm


Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB 2.0 à 8 x sériel
- Câbles de branchement USB 2.0
- Alimentation électrique externe
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Témoin DEL:	8 x TXD 8 x RXD

Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-B
Connecteur 2:	8 x Serial RS-232 DB9 Plug

Technical characteristics

Chipset:	ASIX/Moschip MCS 7840
Débit de données:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	8 x 512 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C550

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Cable type:	USB AWM Style 2725

Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	1 m
Finition des broches:	plaquées or
Type de vis:	#4-40 UNC
Longueur:	14 cm
Width:	9.5 cm
Height:	2,5 cm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1,5 m