

Delock Adaptér USB 2.0 > 1 x Sériový port RS-422/485

Popis

Tento adaptér od Delocku umožňuje připojení sériového zařízení přes port USB Typ-A.



Číslo produktu 62406

EAN: 4043619624065

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
Adaptér:
1 x USB 2.0 Typ-A samec >
1 x sériový RS-422/485 D-Sub 9 pin samec
Svorkovnice:
1 x sériový RS-422/485 D-Sub 9 pin samice >
1 x 6 pin svorkovnice
- Chipset: FTDI
- Sériový konektor s maticemi
- Rychlost přenosu dat až 230,4 Kbps
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 0,8 m

Systemové požadavky

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Adaptér USB 2.0 na 1 x sériový port RS-422/485
- Adaptér svorkovnice
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



62406	D09 Buchse/Male		TerminalBlock/Terminal Block
PIN	RS-422	RS-485	RS-422/RS-485
1	Transmit (A-)	T/R (A-)	T/R (A-)
2	Transmit (B+)	T/R (B+)	T/R (B+)
3	Receive (A-)	NC	Receive (A-)
4	Receive (B+)	NC	Receive (B+)
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	NC	NC	NC
7	NC	NC	NC
8	NC	NC	NC
9	NC	NC	NC

General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.14.1 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
konektor 3:	1 x 6 pin svorkovnice

Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI 232R
Rychlost přenosu dat:	bis zu 230,4 Kbps
Data transmission:	asynchronous Half duplex full duplex differential
UART:	USB to serial UART
Rezistor:	Termination resistors 120 Ω
Support:	Modbus

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Barva kabelu:	brown transparent
Cable length incl. connector:	0,8 m
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Shielding:	dvojit