

Delock Convertidor SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) con USB Type-C™ macho > Macho SATA de 6 Gbps y 22 contactos, fuente de alimentación incluida

Descripción

Este convertidor de Delock se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil a través de la interfaz USB Type-C™. De este modo, se pueden utilizar diferentes dispositivos SATA con interfaz SATA de 22 contactos. La fuente de alimentación incluida se puede utilizar para unidades ópticas o unidades de disco duro SATA de 3.5".



Número de elemento 62715

EAN: 4043619627158

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ macho >
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho
 - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1351
- Para unidades de disco duro SATA, unidades de disco ópticas SATA, unidades ópticas, etc.
- Admite SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s y SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- SATA 6 Gbps
- Indicador LED

- Permite el reinicio
- Conectar y listo (Plug & Play)
- Longitud incluido el conector: aprox. 24,5 cm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Salida: 12 V / 1,8 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - Interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
 - Exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9,5 mm

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Convertidor USB Type-C™ - SATA 6 Gb/s
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo Permite el reinicio
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 o superior Mac OS 10.11 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	Actividad

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho
conector 3:	1 x conector CC

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
---	--------

Physical characteristics

Longitud del cable:	15 cm
Color:	negro

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	12 V / 1,8 A

Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1,75 m