

Delock Convertisseur SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) avec USB Type-C™ mâle > SATA 22 broches 6 Gbps mâle avec alimentation électrique

Description

Ce convertisseur Delock peut être connecté via une interface USB Type-C™ à un PC ou un ordinateur portable. Ainsi, différents appareils SATA avec une interface SATA 22 broches peuvent être utilisés. L'alimentation fournie peut s'utiliser avec les disques durs SATA 3.5" pouces ou les disques optiques.



N° produit 62715

EAN: 4043619627158

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mâle >
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
 - 1 x prise CC
- Chipset : Asmedia ASM1351
- Pour disques durs SATA, SSD SATA, disques optiques etc.
- Prend en charge SATA 1,5 Go/s, SATA 3 Go/s et SATA 6 Go/s
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
 - SATA 6 Gbps
- Témoin DEL
- Amorçable
- Plug & Play

- Longueur, cordon incl. : env. 24,5 cm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Sortie : 12 V / 1,8 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - Intérieur : \varnothing env. 2,1 mm
 - Extérieur : \varnothing env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9,5 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB Type-C™ - SATA 6 Gb/s
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play Amorçable
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ou version ultérieure Mac OS 10.11 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	Activité

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
connecteur 3:	1 x prise CC

Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
-------------------	--------

Physical characteristics

Longueur du cordon:	15 cm
Couleur:	noir

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	12 V / 1,8 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm

Cable length:	1,75 m
---------------	--------

