


Delock Adapter DisplayPort 1.2 męski > HDMI żeński 4K 60 Hz aktywne

Opis

Ten adapter firmy Delock umożliwia podłączenie monitora HDMI do systemu za pomocą wolnego złącza DisplayPort. Ten adapter obsługuje rozdzielczość do 4K Ultra HD przy 60 Hz i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full-HD 1080p. Adapter oferuje aktywną konwersję, dlatego też jest również odpowiedni dla kart graficznych, które nie zapewniają obsługi wyświetlania sygnału DP++.



Numer artykułu 62734

EAN: 4043619627349

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 20-pinowy DisplayPort męski >
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Chipset: Parade PS176
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Aktywny konwerter dla kart graficznych z wyjściem DP lub DP++
- Rozdzielczość do 4096 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługa Eyefinity
- Obsługuje prędkość przesyłu danych HBR2 (5,4 Gbps)
- Formaty audio: 8-kanałowe LPCM, skompresowane audio oraz format audio HBR o maks. rozmiarze próbki audio 24 bity i częstotliwości próbkowania 192 kHz
- Złącze: pozłacane
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: czarny

- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort

Zawartość opakowania

- Adapter DisplayPort > HDMI

Zdjęcia



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Specyfikacja : | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 |
| Supported operating system: | Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników |

Interface

| | |
|----------|-----------------------|
| Wyjście: | 1 x HDMI-A żeński |
| Wejście: | 1 x DisplayPort męski |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Parade PS176 |
| Converter type: | active |
| Maximum screen resolution: | 4096 x 2160 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | wideo audio |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-----------|
| Rdzeń ferrytowy: | 1 x |
| Długość kabla: | 20 cm |
| Wykończenie złącza: | pozlacane |
| Kolor: | czarny |