

Delock Concentrateur USB 3.2 Gen 1 externe USB Type-A > 3 x USB Type-A + 2 emplacements lecteurs de carte SD

Description

Ce concentrateur USB Delock peut être connecté à un ordinateur via l'interface USB Type-A. Il étend l'ordinateur de trois connecteurs USB Type-A ainsi que de deux emplacements pour cartes mémoire SD et Micro SD. Si le concentrateur est connecté à un ordinateur avec une interface USB 3.2, un courant maximum de 900 mA est réparti entre les ports USB et le lecteur de carte. Si nécessaire, une alimentation électrique optionnelle ou un câble d'alimentation optionnel peuvent être branchés à la prise électrique.



N° produit 62899

EAN: 4043619628995

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A mâle >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x fente SD
 - 1 x fente Micro SD
 - 1 x fiche CC 5 V
- Chipset : Genesys Logic GL3520 (Hub), GL3224 (Lecteur de cartes)
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot Micro Secure Digital**

- Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Câble USB directement sur le hub (longueur env. 15 cm)
- Dimensions (LxlxH) : env. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x noyau en ferrite
- Couleur : noir
- Plug & Play

Spécifications pour connexion d'alimentation

- 5 V, mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
intérieur : ø env. 1,35 mm
extérieur : ø env. 3,5 mm
Longueur : env. 9 mm
- Optionales Stromkabel: [Delock 82377](#)
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

Configuration système requise

- Android 6.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 2.6.x ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Hub USB + lecteur de carte
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 ou version ultérieure Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Sortie :	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle 1 x fente SD 1 x fente Micro SD 1 x fiche CC 5 V
Entrée :	1 x USB 5 Gbps Type-A mâle

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Débit de données:	USB 5 Gbps

Physical characteristics

Noyau en ferrite:	1 x
Longueur du cordon:	15 cm
Finition du connecteur:	plaquées or
Longueur:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm

Couleur:

noir

