

Navilock USB Ładowarka 1 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Typ-A 60 W + 12 W

Opis

Ładowarka USB Power Delivery (PD) firmy Navilock może być użyta do ładowania laptopów z gniazdem USB Type-C™. Zapewnia różne napięcia, od 5 V do 20 V i moc do 60 W. Dodatkowo, 3 złącza USB Typ-A 5 V z technologią inteligentnego ładowania są dostępne do użycia z konwencjonalnymi urządzeniami.



Numer artykułu 62952

EAN: 4043619629527

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie
 - 3 x USB Typ-A żeński
 - 1 x złącze IEC-60320-C8
- Wejście:
 - AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Wyjście:
 - USB Type-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V 3,0 A (maks. 60,0 W)
 - USB Typ-A 5,0 V / 2,4 A (maks. 12,0 W)
- Moc wyjściowa: maks. 72,0 W łącznie
- Średnia sprawność podczas pracy 84,49 % (5,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Średnia sprawność podczas pracy 88,57 % (20,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 78,99 % (5,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 80,53 % (20,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,187 W
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem

- Temperatura robocza: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 80 °C
- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 91,0 x 75,0 x 27,5 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym portem USB
- Przewody połączeniowe

Zawartość opakowania

- Listwa ładowania USB
- Kabel zasilający, długość ok. 1,2 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Physical characteristics

Obudowa kolor:	biały
----------------	-------

Power supply

Type:	Źródło zasilania ze złączem IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 5 V / 2,4 A 9,0 V / 3,0 A 12,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ żeńskie 3 x USB Typ-A żeński