

# Delock Adaptér USB Type-C™ > 1 x Sériový DB9 RS-232

## Popis

Tento sériový adaptér USB Type-C™ od Delocku poskytuje kompatibilní rozhraní RS-232 DB9 pro tiskárny, měřicí přístroje, regulátory, zařízení IoT atd.



1,8 m

**Číslo produktu 62964**

EAN: 4043619629640

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB Type-C™ samec >
  - 1 x sériový port RS-232 DB9 samec
- Chipset: Prolific PL2303 HXD
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Kompatibilní s USB 2.0, a USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Rychlost přenosu dat 1 Mbps
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Datový bit: 5, 6, 7, 8
- Řízení toku: žádné, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 512 Byte vyrovnávací obousměrný
- Délka kabelu: cca. 1,8 m



## Systemové požadavky

- Android 4.4 nebo vyšší
- Linux Kernel 2.6.31 nebo vyšší
- Mac OS 10.12 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3 portem

## Obsah balení

- Kabelový adaptér USB Type-C™ > 1 x Serial RS-232 DB9
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Android 4.4 nebo vyšší Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Mac OS 10.12 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x sériový RS-232 DB9 samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	Prolific PL2303HXD
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	512 byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Napětí:	USB Bus powered (no additional power supply required)

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,8 m
Typ šroubku:	#4-40 UNC



Barva:

černá

