

# Delock Zewnętrzny przemysłowy koncentrator 4 x USB 3.0 Typ-A z ochroną 15kV ESD

## Opis

Odporny rozgałęziacz klasy przemysłowej można podłączyć do interfejsu USB Typ-A. Rozszerza komputer o cztery łącza USB Typ-A, które obsługują ładowanie baterii przez USB, specyfikacja BC1.2. Zatem podłączone urządzenia takie jak smartfon naładują się szybciej. Jeśli to konieczne, do gniazda zasilania można podłączyć opcjonalne źródło zasilania.



**Numer artykułu 63309**

EAN: 4043619633098

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 3.0 Typ-B żeński >
  - 4 x USB 3.0 Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
  - 1 x gniazdo zasilania 9 – 40 V (DC)
  - 1 x 3 pin złącze zasilania
- Chipset: VIA VL811+
- Szybkość transmisji danych do:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 5 x Wskaźnik LED
- Gniazda USB ze śrubami
- Mocna obudowa metalowa
- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-A: ok. 19 mm
- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-B: ok. 16,5 mm
- Gwint: M3
- Odłączane uchwyty do montażu naściennego
- Źródło zasilania: Zasilanie własne lub poprzez magistralę

- Elastyczne źródło zasilania z zakresem napięcia od 9 V do 40 V
- Automatyczne wykrywanie polaryzacji wejścia złącz zasilania
- Ochrona ESD do 15 kV dla wszystkich gniazd
- Wymiary (DxSxW): ok. 158 x 80 x 32 mm
- Kolor: czarny
- Plug & Play

---

## Specyfikacja Złącze zasilania

- 9 - 40 V
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm
  - długość: ok. 9 mm

---

## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, od Linux Kernel 3.16.x, od Mac OS 10.9
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Hub USB
- 1 x kabel USB A męski do USB B męski, długość ok. 1 m
- 2 x wsporniki do mocowania na ścianie
- 1 x Montaż na szynie DIN 35 mm
- 1 x 3-pinowa kostka połączeniowa
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



- ① 1 x USB 3.0 Type-B female
- ② 4 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
- ③ 1 x 5 pin terminal power connector
- ④ 1 x 0 - 40 V DC jack

## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Funkcja :                   | Battery Charging BC1.2<br>Plug & Play   |
| Mounting type:              | DIN rail<br>Screw mounting  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.16 lub nowszy<br>Mac OS 10.9 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Wskaźnik LED:               | 5 x   |

## Interface

|           |   |
|-----------|---|
| Złącze 1: | 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński   |
| Złącze 2: | 4 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 |
| złącze 3: | 1 x gniazdo zasilania 9 – 40 V (DC)                                 |
| złącze 4: | 1 x 3 pin terminal power connector                                  |

## Physical characteristics

|          |        |
|----------|--------|
| Długość: | 158 mm |
| Width:   | 80 mm  |
| Height:  | 32 mm  |
| Kolor:   | czarny |