

Delock Externí průmyslový Hub 7 x USB 3.0 Typ-A s ochranou 15 kV ESD

Popis

Tento pevný průmyslový USB Hub Delock lze připojit k počítači přes rozhraní USB Typ-A. Rozšiřuje počítač o sedm konektory USB Typ-A, které podporují specifikaci nabíjení baterií BC1.2. Takto lze připojené zařízení, jako například smartphony, nabíjet rychleji. V případě potřeby lze do el. zásuvky připojit volitelný napájecí zdroj nebo volitelný napájecí kabel.



Číslo produktu 63311

EAN: 4043619633111

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B samice >
 - 7 x USB 3.0 Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
 - 1 x DC 9 – 40 V napájecí konektor
 - 1 x 3 pin koncový napájecí konektor
- Chipset: VIA VL811+
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 8 x LED indikující
- USB porty se šroubovacími jacky
- Robustní kovové pouzdro
- Rozteč otvorů pro šroub USB Typ-A: ca. 19 mm
- Rozteč otvorů pro šroub USB Typ-B: ca. 16,5 mm
- Velikost závitů: M3
- Odnímatelné držáky pro montáž na zeď
- Napájecí zdroj: Bus-napájení nebo vlastní napájení

- Flexibilní zdroj napájení od 9 V do 40 V
- Automatická detekce vstupní polaritý konektorů napájení
- ESD ochrana až do 15 kV pro všechny porty
- Rozměry (DxŠxV): cca. 158 x 80 x 32 mm
- Barva: černá
- Plug & Play

Specifikace napájecího konektoru

- 9 - 40 V
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9 mm

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, od Linux Kernel 3.16.x, od Mac OS 10.9
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Hub USB
- 1 x kabel USB A samec na USB B samec, délka cca. 1 m
- 2 x montážní držáky na stěnu
- 1 x montáž na lištu DIN 35 mm
- 1 x 3 pin svorkovnice
- Uživatelská příručka

Příslušenství



- ① 1 x USB 3.0 Type-A female
- ② 7 x USB 3.0 Type-A female - Rating: Charging specification BC1.2
- ③ 1 x 3 pin terminal power connector
- ④ 1 x 0 - 40 V DC jack

General

Funkce :	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Montáž pomocí šroubu
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	8 x

Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B samice
Konektor 2:	7 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
konektor 3:	1 x DC 9 – 40 V napájecí konektor
konektor 4:	1 x 3 pin terminal power connector

Physical characteristics

Délka:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Barva:	černá