


Delock Převodník M.2 Key M samec > M.2 Key E slot pro USB a PCIe moduly

Popis

Tento převodník od Delocku konvertuje slot M.2 key M na slot key E. Podporuje moduly s přenosem signálu USB a PCIe.



Číslo produktu 63343

EAN: 4043619633432

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x 67 pin M.2 klíč M samec >
 - 1 x 67 pin M.2 klíč E slot
 - 1 x 4 pin USB 2.0 pin konektor
- Provedení: M.2 2280
- Podporuje moduly ve formátu 2230, 1630 a 3030 s key E nebo key A+E na základě PCIe a USB
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Provozní teplota: -40 °C ~ 80 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 22 x 5 mm
- Nezávislé na operačním systémem, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Systémové požadavky

- Jeden volný slot M.2 klíč M

Obsah balení

- Převodník
- USB kabel s pinovým konektorem 5 pin na 4 pin, délka cca. 90 cm
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	M.2 2280
Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
Supported module:	Podporuje moduly ve formátu 2230, 1630 a 3030 s key E nebo key A+E na základě PCIe a USB
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x 67 pin M.2 Key M samec
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč E slot
konektor 3:	1 x 4 pin USB 2.0 pin konektor

Physical characteristics

Délka:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm