


Delock Konvertor z EDSFF E1.S na 1x slot M.2 Key M

Popis

Tento Delock převodník umožňuje spojení mezi U.2 SFF-8639 a M.2 SSD ve formátu 2280 a 2260. Převodník může být instalován interně do vašeho systému skrze rozhraní EDSFF E1.S. Takže z SSD M.2 se stane SSD EDSFF E1.S, který lze používat v IoT, v datových centrech a v oblasti serverů.



Číslo produktu 63797

EAN: 4043619637973

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x EDSFF E1.S samec >
 - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Rozhraní: PCIe x4 Rev. 4.0
- Podporuje moduly M.2 ve formátu 2280 a 2260 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED diody pro napájení a aktivitu
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Rozměry (DxŠxV): cca. 111 x 31 x 6 mm


Systémové požadavky

- Volné rozhraní EDSFF E1.S

Obsah balení

- Převodník
- 1 x upevňovací šroub pro modul M.2
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1
Slot:	PCIe
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2280 and 2260 with key M or key B+M based on PCIe

Interface

Konektor 1:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot
Konektor 2:	1 x EDSFF E1.S male

Physical characteristics

Délka:	111 mm
Width:	31 mm
Height:	6 mm