

Delock Panel frontal de 3.5" USB 3.2 Gen 2, 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Tipo-A

Descripción

Este panel frontal de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de un equipo. Cuenta con dos puertos USB Tipo A y dos puertos USB Type-C™. Se conectará a la placa base internamente a través de un puerto USB clave A macho.



Número de elemento 64057

EAN: 4043619640577

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - externo:
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A hembra
 - interno:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) clave A macho
 - 1 x SATA de 15 pines macho (fuente de alimentación)
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Datos de cable:
 - 1 x USB 3.2 clave A macho, longitud aprox. 38 cm (sin conector)
 - 1 x cable de alimentación SATA 15 pines macho, longitud aprox. 8 cm (sin conector)
- Material de la carcasa: plástico
- Color: negro
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con un puerto USB clave A hembra disponible
- Fuente de alimentación con SATA de 15 pines hembra

Contenido del paquete

- Panel frontal de 3.5"
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superior Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Externo:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra 2 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x alimentación de SATA de 15 contactos 1 x USB 10 Gbps Key A Stecker

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	de hasta 10 Gbps
---	------------------

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Color:	negro