

# Delock Panneau avant 3.5" USB 3.2 Gen 2, 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Type-A

## Description

Ce panneau avant de Delock peut être installé dans une baie 3.5" d'ordinateur. Il est muni de deux ports USB Type-A et de deux ports USB Type-C™. Il sera connecté intérieurement à la carte-mère via un port mâle USB clé A.



**N° produit 64057**

EAN: 4043619640577

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - externe :
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A femelle
  - interne :
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) clé A mâle
    - 1 x SATA 15 broches mâle (alimentation électrique)
- Débit de données jusqu'à :
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Données du câble :
  - 1 x USB 3.2 clé A mâle, longueur env. 38 cm (sans connecteur)
  - 1 x câble d'alimentation SATA 15 broches mâle, longueur env. 8 cm (sans connecteur)
- Matériau du boîtier : plastique
- Couleur : noir
- Branchement à chaud, Plug & Play

---

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC avec une baie 3.5" disponible
- Carte mère avec un port femelle USB clé A disponible
- Alimentation avec SATA 15 broches femelle

---

## Contenu de l'emballage

- Panneau frontal de 3.5"
- Vis
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Facteur de forme :	3.5"
Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Externe:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle 2 x USB 10 Gbps Type-A femelle
Interne:	1 x alimentation SATA 15 broches 1 x USB 10 Gbps Key A Stecker

## Technical characteristics

Débit de données:	jusqu'à 10 Gbps
-------------------	-----------------

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Couleur:	noir