

Delock 3.5" USB 3.2 Gen 2 Panel Przedni 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A

Opis

Ten panel przedni firmy Delock może być montowany w wolnej wnęce 3.5" w komputerze. Urządzenie ma dwa porty USB Typ-A i dwa porty USB Type-C™. Urządzenie będzie podłączone do płyty głównej wewnętrznie przez męskie złącze USB key A karty.



Numer artykułu 64057

EAN: 4043619640577

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - zewnątrzne:
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A żeński
 - wewnętrzne:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A męski
 - 1 x 15-pinowe męskie złącze SATA (zasilacz sieciowy)
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Przewód do transmisji danych:
 - 1 x USB 3.2 key A, męskie, długość ok. 38 cm (bez złącza)
 - 1 x przewód zasilania SATA 15 styków, męski, długość ok. 8 cm (bez złącza)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Hot Swap, Plug & Play

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5"
- Płyta główna z wolnym portem żeńskim USB key A
- Zasilacz z 15-pin żeńskie złącze SATA

Zawartość opakowania

- Panel przedni 3.5"
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	3.5"
Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 lub nowszy Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Zewnętrzne:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński 2 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
Wewnętrzne:	1 x 15-pinowe SATA złącze zasilania 1 x USB 10 Gbps Key A Stecker

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	do 10 Gbps
-----------------------------	------------

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Kolor:	czarny