

Delock Adaptér pro napájecí zdroj Apple s rozhraními PD a HDMI 4K

Popis

Tento adaptér značky Delock lze připojit k napájecímu zdroji Apple, jako např. k MacBook Pro a rozšiřuje schopnosti napájení o tři porty USB a o jeden port HDMI. Porty USB lze používat buďto k nabíjení tří USB zařízení současně, nebo, při připojení k laptopu nebo tabletu, lze porty USB Typu-A používat jako rozbočovač USB 3.0. K portu HDMI lze připojit další monitor.



Napájecí zdroj pevně drží

Díky zástrčce USB Type-C™ a přídržnému kroužku na obou stranách adaptér na napájecím zdroji pevně drží.

Číslo produktu 64080

EAN: 4043619640805

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samec
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice
 - 2 x USB 3.0 Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
 - 1 x HDMI-A samice
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Výstup:
 - USB Type-C™ Power Delivery (PD):
 - max. 48 W při napájecím zdroji Apple o výkonu 61 W, max. 74 W při napájecím zdroji Apple o výkonu 87 W
 - USB Typ-A samice s BC1.2 5 V / 1,5 A
- Nad stávající ochranu
- Proudová ochrana
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti zkratu
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- 1 x LED indikující

- Barva: bílá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 74 x 59 x 34 mm

Systémové požadavky

- Napájecí zdroj Apple o výkonu 61, 87 nebo 96 W se zásuvkovým konektorem USB-C™

Obsah balení

- Adaptér
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 1 m
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

LED indikátor:	1 x
----------------	-----

Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x HDMI-A samice
konektor 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery samice
konektor 4:	2 x USB Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Barva:	bílá
--------	------