


Delock Adaptér SATA 22 pin na M.2 klíč B slot

Popis

Tento adapter od Delocku umožňuje připojení M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230t. Adaptér se instaluje do systému interně skrze rozhraní SATA 22 pin.

Dokonalé příslušenství

Tato položka je vhodná jako příslušenství k dokovací stanici Delock a klonovací stanici 64098. Takže SSD M.2 SATA lze používat a klonovat.



Číslo produktu 64099

EAN: 4043619640997

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SATA 22 pin samec
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Rozhraní: SATA
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep
- Hot Swap
- Možnost bootování
- 1 x LED indikující
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Rozměry (DxŠxV): cca. 97 x 45 x 4 mm




Systémové požadavky

- Volné SATA 22 pin rozhraní

Obsah balení

- Adaptér
- Montážní materiál
- Šroubovák

Příslušenství



General

Funkce :	Možnost bootování
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot

Physical characteristics

Délka:	97 mm
Width:	45 mm
Height:	4 mm