

Delock Průmyslový rozbočovač 10 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A, rozměr 10"

Popis

Tento robustní USB rozbočovač Delock s kovovým krytem pro průmyslová prostředí lze připojit k počítači prostřednictvím rozhraní USB Typu-A. Rozšiřuje počítač o 10 portů USB Typ-A. Rozbočovač lze používat k automatizaci kancelářských aplikací.

USB 3.2 Gen 1 specifikace

Díky podpoře specifikace USB 3.2 Gen 1 lze dosahovat datové přenosové rychlosti až 5 Gbps. V porovnání se slotem USB 2.0 lze data přenášet 10krát rychleji. Všechny porty jsou zpětně kompatibilní, takže lze využívat i zařízení USB 2.0 a USB 1.1.

Montáž do racku o rozměru 10"

Díky dodaným montážním konzolím lze rozbočovač namontovat do racku o rozměru 10".



Číslo produktu 64112

EAN: 4043619641123

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B samice
 - 10 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x DC 5 V jack 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: VIA VL813
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Výstupní výkon: max. 16 W celkem
- Robustní kovové pouzdro
- Odnímatelné úchyty pro 10" rack
- LED indikující napájení
- Provozní teplota: 0 °C ~ 60 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 215 x 135 x 45 mm
- Barva: černá

- Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Výstup: 5 V / 4 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Hub USB
- 1 x kabel USB 3.2 Gen 1 Typ-A samec na USB 3.2 Gen 1 Typ-B samec, délka cca. 1,20 m
- 2 x montážní úchyty pro 10" rack
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Mounting type:	10 in
Supported operating system:	Linux Kernel 3.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	Power

Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B samice
Konektor 2:	10 x USB 5 Gbps Typ-A samice
konektor 3:	1 x DC jack

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	USB 5 Gbps až do 5 Gb/s
-----------------------	-------------------------

Physical characteristics

Délka:	215 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Barva:	černá

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Output:	5 V / 4 A



Connector:

DC male 5.5 mm x 2.1 mm

