

Delock Adaptér z USB Type-C™ na 1 x zástrčku sériového rozhraní RS-232 D-Sub 9 pin 0,25 m

Popis

Tento sériový adaptér USB Type-C™ od Delocku poskytuje kompatibilní rozhraní RS-232 DB9 pro tiskárny, měřicí přístroje, regulátory, zařízení IoT atd.



0.25 m

Číslo produktu 64125

EAN: 4043619641253

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samec
 - 1 x sériový DB9 samec se šroubky
- Chipset: FTDI FT232RL
- Rychlost přenosu dat až 230,4 Kbps
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 0,25 m
- Barva: černá

Systémové požadavky

- Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.13 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3 portem

Obsah balení

- USB Type-C™ 1 x sériový adaptér
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.13 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Výstup:	1 x sériový RS-232 DB9 samec
Vstup:	1 x USB Type-C™ samec

Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI FT232RL
Rychlost přenosu dat:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	25 cm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	28 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče
Typ šroubku:	#4-40 UNC



Shielding:	dvojit
Barva:	černá