

# Delock Panneau avant 3.5" USB 5 Gbps, 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Type-A

## Description

Ce concentrateur Delock peut être installé dans une baie 3.5" du PC. Il se connecte en interne via un connecteur USB mâle sur la carte mère. Il est muni de deux ports USB Type-A et de deux ports USB Type-C™.



**N° produit 64155**

EAN: 4043619641550

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - externe :
    - 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle
    - 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
  - interne :
    - 1 x femelle 19 broches USB 5 Gbps sur le câble
    - 1 x connecteur d'alimentation à 4 broches
- Chipset : VIA VL822
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- Données du câble :
  - 1 x câble USB à 19 broches femelles, longueur env. 54 cm (sans connecteur)
  - 1 x câble d'alimentation 4 broches femelle à 1 x SATA 15 broches mâle, longueur env. 17 cm (sans connecteur)
- Cadre métallique de 3.5"
- Couleur : noir
- Branchement à chaud, Plug & Play

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC avec une baie 3.5" disponible
- Carte mère avec une embase libre USB à 19 broches
- Alimentation avec SATA 15 broches femelle

---

## Contenu de l'emballage

- Hub 3.5"
- Câble USB
- Câble d'alimentation
- Vis
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Facteur de forme :	3.5"
Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Externe:	2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Interne:	1 x connecteur d'alimentation à 4 broches 1 x femelle 19 broches USB 5 Gbps sur le câble

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL822
Débit de données:	5 Gbps

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Couleur:	noir