

# Delock Hub isolateur USB 2.0 avec isolation 5 kV pour lignes de données

## Description

Le hub isolateur USB de Delock étend l'hôte de quatre prises USB Type-A et sépare la connexion électrique des lignes de données du PC hôte et des appareils USB. L'isolation galvanique permet d'éviter les bruits dans la diffusion audio et les résultats de mesure inexacts en laboratoire. L'appareil compact est compatible avec les caractéristiques USB 2.0 avec débit faible et élevé.



## Convertisseur pour alimentation électrique

Un convertisseur DC à DC dans l'isolateur USB permet la séparation entre l'hôte et l'appareil des circuits d'alimentation USB.

## Corps métallique solide

Le corps métallique solide a quatre ouvertures pour monter, par exemple, sur des machines et il est donc également approprié aux applications industrielles.

## Support sécurisé

Les patins caoutchoutés en bas empêchent le hub de glisser quand, par exemple, une clé USB ou un câble USB est branché.

**N° produit 64226**

EAN: 4043619642267

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB 2.0 Type-B femelle
  - 4 x USB 2.0 Type-A femelle
  - 1 x prise CC
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Amovible
- Indicateur LED pour l'alimentation
- Isolation optique de 5 kV pour les données
- Isolation de 3 kV pour l'alimentation
- Alimentation : Par bus ou autonome, jusqu'à 300 mA pour l'alimentation par bus
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
- Température de stockage : 0 °C ~ 60 °C

- Dimensions (LxlxH) : env. 90 x 73 x 31 mm
  - Logement métallique robuste
  - Couleur : noir
- 

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
  - Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
  - Sortie : 5,0 V / 2,0 A
  - Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
  - Dimensions :
    - intérieur : ø env. 2,1 mm
    - extérieur : ø env. 5,5 mm
    - Longueur : env. 10 mm
- 

## Configuration système requise

- Android 11.0 ou version ultérieure
  - Chrome OS
  - Linux Kernel 5.15 ou version ultérieure
  - Mac OS 12.4 ou version ultérieure
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
  - Windows Server 2019
  - PC ou portable avec un port USB disponible
- 

## Contenu de l'emballage

- Isolateur
- 1 x câble USB 2.0 Type-B mâle vers USB 2.0 Type-A mâle env. 60 cm
- Alimentation électrique
- Vis
- 1 x Montage sur rail DIN : 35 mm
- Mode d'emploi

## Image



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 10 Mobile</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Mac OS 12.4 oder höher</p> <p>Android 11.0 or above</p> <p>Linux Kernel 5.15 or above</p>
-----------------------------	---

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-B femelle
Connecteur 2:	4 x USB 2.0 Type-A femelle
connecteur 3:	1 x prise CC

## Physical characteristics

Couleur:	noir
----------	------