

# Delock Převodník USB Type-C™ pro 1 x SSD M.2 nebo 1 x SATA SSD / HDD

## Popis

Tento převodník značky Delock umožňuje připojení SSD M.2 NVMe nebo SATA, ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, nebo HDD nebo SSD 2.5" nebo 3.5" SATA přes rozhraní USB.



**Číslo produktu 64253**

EAN: 4043619642533

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
  - 1 x M.2 klíč M slot
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
  - 1 x DC jack
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Pro 2.5" a 3.5" SATA HDD / SSD
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Podporuje UASP
- 2 x LED indikující napájení a přístup
- Možnost bootování
- Funkční tlačítka:

- 1 x On-/ Off vypínač
- 1 x přepínač pro diskovou mechaniku M.2 nebo 2.5" / 3.5"
- Rozměry (DxŠxV): cca. 107 x 35 x 24 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,5 mm
  - venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 10 mm

---

## Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem nebo
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4

---

## Obsah balení

- USB Type-C™ převodník
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 80 cm
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 80 cm
- 3 x gumová špička
- Externí napájecí zdroj 12,0 V / 2,0 A
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play Možnost bootování
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD nebo HDD
Supported operating system:	Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
LED indikátor:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Moduly M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Konektor 2:	1 x M.2 klíč M slot
konektor 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
konektor 4:	1 x 12 V DC jack

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	10 Gbps
-----------------------	---------

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	107 mm
Width:	35 mm
Height:	24 mm
Barva:	černá