

# Delock Konwerter USB Type-C™ na dyski 1 x SSD M.2 NVMe lub 1 x SATA SSD / HDD

## Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączenie dysku SSD M.2 NVMe lub SATA w formacie 2280, 2260, 2242 i 2230 lub dysku twardego 2.5" lub 3.5" SATA lub SSD przez interfejs USB.



**Numer artykułu 64253**

EAN: 4043619642533

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
  - 1 x gniazdo z wpustem M M.2
  - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
  - 1 x gniazdo prądu sałego
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA lub PCIe (NVMe)
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Do SATA HDD / SSD 2.5" i 3.5"
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Obsługa S.M.A.R.T.
- Obsługa TRIM
- Wspiera Native Command Queuing (NCQ)
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Obsługa UASP
- 2 x Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Bootowalny

- Przycisk funkcji:
  - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
  - 1 x przełącznik dla napędu M.2 lub 2.5" / 3.5"
- Wymiary (DxSxW): ok. 107 x 35 x 24 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,5 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm
  - długość: ok. 10 mm

---

## Wymagania systemowe

- Android 9.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 lub nowszy
- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A lub
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4

---

## Zawartość opakowania

- Konwerter USB Type-C™
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 80 cm
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 80 cm
- 3 x zatyczka gumowa
- Zewnętrzny zasilacz 12,0 V / 2,0 A
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Plug & Play Bootowalny
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD lub HDD
Supported operating system:	Android 9.0 lub nowszy Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
Wskaźnik LED:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Moduły M.2 w formacie 2280, 2260, 2242, bądź 2230 z wpustem M lub wpustem B+M oparte na złączu SATA lub PCIe
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

## Interface

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Złącze 2:	1 x gniazdo z wpustem M M.2
złącze 3:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
złącze 4:	1 x 12 V DC jack

## Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	10 Gbps
-----------------------------	---------

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	107 mm
Width:	35 mm
Height:	24 mm
Kolor:	czarny