

Delock Sada prodlužovače HDMI po kabelu Cat.6, 4K 30 Hz

Popis

Tato sada prodlužovače HDMI značky Delock slouží k přenášení videosignálu a zvukového signálu s vysokým rozlišením a signálu infračerveného řízení po jediném síťovém kabelu. Při rozlišení 4K, 30 Hz jsou možné vzdálenosti až 40 m a při rozlišení 1080p lze dosáhnout vzdáleností až 70 m. Tato sada najde široké využití v konferenčních místnostech, při dálkovém vzdělávání nebo u velkých obrazovek.

Výstupní smyčka HDMI

Vysílač má výstupní smyčku HDMI, takže signál lze kaskádně přenášet na další prodlužovač nebo monitor.

Napájení po kabelu (Power over Cable, PoC)

Tato sada podporuje napájení po kabelu (PoC), takže stačí napájet proudem jen vysílač. Příjímač je napájen přes síťový kabel, a proto jej lze využívat flexibilněji.

Šroubovací stejnosměrné připojení

Napájecí zdroj se šroubovacím konektorem zajišťuje pevné a spolehlivé připojení – dokonalé pro profesionální instalace k zamezení nechtěného odpojení.



Číslo produktu 65832

EAN: 4043619658329

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor Vysílač:
 - Vstup:
 - 1 x HDMI-A samice
 - 1 x DC 12 V napájecí konektor šroubovací
 - Výstup:
 - 1 x RJ45 samice
 - 1 x HDMI-A samice
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (IR)
- Konektor Příjímač:
 - Vstup:

1 x RJ45 samice

1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (IR)

Výstup:

1 x HDMI-A samice

- Přenos audio a video signálu
- Přenos IR signálů o frekvenci 30 - 60 kHz
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje EDID a HDCP
- Podporuje PoC (Power Over Cable)
- Spotřeba energie: max. 3,0 W
- Kovová skříňka
- Možnost zavěšení na zeď
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 69 x 17 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9 mm

Systémové požadavky

- HDMI kabel
- Jeden Cat.5e nebo Cat.6 síťový kabel

Obsah balení

- Vysílač HDMI
- Přijímač HDMI
- Infračervený vysílač
- Infračervený přijímač
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Transmitter



Receiver



General

Mounting type:	Montáž na zeď
----------------	---------------

Interface

Konektor 1:	1 x HDMI-A samice
Konektor 2:	1 x RJ45 samice
konektor 3:	1 x DC jack
konektor 4:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	kov