

# Delock Adaptador de USB 2.0 a RS-232 con carcasa de conector serial compacta

## Descripción

Este adaptador USB 2.0 Tipo-A a serie de Delock proporciona un puerto RS-232 para medidores, sistemas de PDV, impresoras, módems, dispositivos IoT, etc.

### Conector RS-232 fácil de usar

El conector RS-232 se caracteriza por sus pequeñas dimensiones (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) y proporciona un manejo agradable en conexiones de dispositivos, glándulas de cable, paneles de parcheo, etc.



1,8 m

**Número de elemento 66281**

EAN: 4043619662814

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho >
  - 1 x DB9 RS-232 serie hembra con tuercas
- Conjunto de chips: FTDI FT232
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 921,6 Kbps
- Señales: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paridad: par, impar, ninguno, marca, espacio
- Stopbits: 1, 2
- Databits: 7, 8
- Control de flujo: ninguno, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 1,8 m

## Requisitos del sistema


- Linux Kernel 2.6 o superior

- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 1 x serie
- Driver en CD
- Manual del usuario

## Image



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Función :                   | Conectar y listo  |
| Especificación técnica:     | USB 1.1<br>RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 2.0  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superior<br>Mac OS 10.9 o superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Conector 1:  | 1 x USB 2.0 Tipo-A macho    |
| Conector 2 : | 1 x DB9 RS-232 serie hembra |

## Technical characteristics

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Conjunto de chips:                      | FTDI 232R                      |
| Velocidades de transferencias de datos: | up to 921.6 Kbps               |
| FIFO:                                   | 128 byte<br>256 Byte           |
| Data transmission:                      | asynchronous<br>Bi-directional |
| UART:                                   | USB to serial UART             |

## Physical characteristics

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Longitud del cable:   | 1,8 m          |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Shielding:            | doble          |

|        |       |
|--------|-------|
| Color: | negro |
|--------|-------|

