

Delock Síťový adaptér M12, ze čtyřpinové X-kódované zástrčky na konektor RJ45

Popis

Tento průmyslový adaptér sítě Ethernet značky Delock lze používat k připojování různých součástí s konektory M12, jako například při řízení strojů nebo při automatizaci.

Instalace do spojovací skříně

Díky kompaktním rozměrům je adaptér velmi vhodný k instalaci do spojovací skříně. Do struktury stávající sítě lze integrovat zařízení s konektory M12.



Číslo produktu 66565

EAN: 4043619665655

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x M12 samec 8 pin X-kódovaný >
 - 1 x RJ45 samice
- Cat.6A specifikace
- Materiál pouzdra: PUR (TPU)
- M16 vnějším závitem
- Pozlacené kontakty
- Vyžadují provozní napětí: max. 48 V
- Proud: max. 500 mA
- Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
- Třída ochrany: IP67
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

Systémové požadavky

- Volný port M12 samice

- Volný port RJ45 samec

Obsah balení

- Adaptér

Příslušenství



General

| | |
|--------------|------------|
| Specifikace: | Cat. 6A |
| Style: | angled 90° |

Interface

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x M12 samice X-kódovaný 8 pin |
| Konektor 2: | 1 x RJ45 samice |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Operating voltage: | 48 V |
| Provozní teplota: | -25 °C ~ 85 °C |
| Current consumption: | 500 mA |

Physical characteristics

| | |
|---------------------------|----------|
| Materiál pouzdra: | TPU |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Délka: | 47 mm |
| Width: | 19,6 mm |
| Height: | 25 mm |
| Barva: | černá |