

Delock Adaptér z Active mini DisplayPort 1.4 na HDMI, 4K, 60 Hz (HDR)

Popis

Tento adaptér od Delocku umožňuje připojení HDMI monitoru k vašemu systému přes volné rozhraní mini DisplayPort. Adaptér podporuje rozlišení až do 4K Ultra HD při 60 Hz a je zpětně kompatibilní s Full-HD 1080p.

Aktivní adaptér

Adaptér nabízí aktivní konverzi, a proto je vhodný i pro grafické karty, které nejsou určeny pro výstup signálů DP++.



20 cm

Číslo produktu 66570

EAN: 4043619665709

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x mini DisplayPort samec >
 - 1 x HDMI-A samice
- Chipset: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 specifikace a High Speed HDMI
- Aktivní konvertor, pro grafické karty s výstupem DP a DP++
- Směr signálu: mini DisplayPort vstup > HDMI výstup
- Průřez kabelu:
 - 32 AWG datové vodiče
 - 28 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Konektor: pozlacený
- Kovová skříňka
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 18 Gbps
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3

- 1 x feritové jádro
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 20 cm
- Barva: šedá / černá

Systémové požadavky

- Volný port mini DisplayPort samice

Obsah balení

- Adaptér mini DisplayPort > HDMI

Příslušenství



General

Specifikace:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
Supported operating system:	Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Konektor 1:	1 x mini DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x HDMI-A samice

Technical characteristics

Chipsetem:	Parade PS186
Rychlost přenosu dat:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Feritové jádro:	1 x
Délka kabelu:	20 cm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG datové vodiče 28 AWG napájecí vodiče
Materiál:	Hliník PVC
Délka:	45 mm
Width:	20 mm



Height:	10 mm
Barva:	šedá / černá
Průměr kabelu:	5 mm