

Delock Micrófono de condensador USB profesional de 24 bits / 192 kHz para PC y portátil

Descripción

Este micrófono de condensador USB profesional de Delock se puede utilizar para grabación de voz de alta calidad, por lo que es adecuado para transmisión, podcasting, juegos y reuniones de vídeo.

Grabaciones óptimas

El micrófono tiene un condensador de 16 mm y un patrón polar cardioide (unidireccional) y, por lo tanto, captura idealmente el sonido. Gracias a la alta potencia, el bajo ruido propio y el rendimiento preciso se graban a la perfección incluso los mejores sonidos.

Velocidad de muestreo de alta resolución

Los micrófonos USB típicos funcionan con 16 Bits y 44 KHz. El micrófono Delock ofrece una tasa de muestreo de 24 Bits y 192 kHz, por lo que es posible grabar en calidad de estudio de alta fidelidad.

Conectar y listo

Debido al USB Plug & Play, el micrófono está listo para usarse de inmediato, no se necesita la instalación del controlador. El micrófono funciona con todos los sistemas operativos comunes, como Windows, Mac OS, Chrome OS y Linux.

Soporte estable y antideslizante

La base de metal con patas de goma asegura que el micrófono se mantenga estable en la mesa. El soporte de mesa con trípode se puede plegar y transportar fácilmente si es necesario.



Número de elemento 66882

EAN: 4043619668823

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-B hembra
- Directividad: unidireccional
- Sensibilidad: -38 dB +/- 3 dB
- Intervalo de frecuencias: 30 Hz - 16 kHz
- Frecuencia de muestreo: 24 Bit / 192 kHz

- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 70 dB
- Ruido propio: máx. 16 dBA
- Nivel de presión acústica (SPL): máx. 120 dB
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Micrófono USB
- Cable USB 2.0 Tipo-A a USB 2.0 Tipo-B, longitud aprox. 2,5 m
- Soporte de mesa (trípode)
- Anillo de instalación del micrófono
- Parabrisas
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

conector :	1 x USB 2.0 Tipo-A macho 1 x USB 2.0 Tipo-B macho
Entrada:	1 x USB 2.0 Tipo-B hembra

Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Voltaje:	Alimentación a través del bus USB
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Frecuencia de muestreo:	24 Bit / 192 kHz
Relación de ruido de señal (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Longitud del cable:	2,5 m
Color:	negro