

Delock Adaptador D-Sub 9 pines macho con tuercas a D-Sub 25 pines hembra con tornillos

Descripción

Este adaptador estrecho de Delock permite, por ejemplo, conectar dispositivos como impresoras, módems y ordenadores con interfaces serie RS-232 D-Sub 9 o D-Sub 25.



Número de elemento 66982

EAN: 4043619669820

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x D-Sub macho de 9 pines con tuercas de tornillo
 - 1 x D-Sub 25 pin hembra con tornillos
- Asignación de pines: 1 – 8, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 20, 5 – 7, 6 – 6, 7 – 4, 8 – 5, 9 – 22, apantallado
- Contactos: latón dorado
- Tipo de tornillo: #4-40 UNC
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 53 x 18 x 13 mm

Requisitos del sistema

- Una interfaz de 9 pines D-Sub libre
- Una interfaz de 25 pines D-Sub libre

Contenido del paquete

- Adaptador D-Sub 9 pines a D-Sub 25 pines

Image

| DB 9 Pin | Name | DB 25 Pin |
|----------|------|-----------|
| 1 | DCD | 8 |
| 2 | RXD | 3 |
| 3 | TXD | 2 |
| 4 | DTR | 20 |
| 5 | GND | 7 |
| 6 | DSR | 6 |
| 7 | RTS | 4 |
| 8 | CTS | 5 |
| 9 | RI | 22 |

Interface

| | |
|--------------|--|
| Conector 1: | 1 x Serial D-Sub 9 male with nuts |
| Conector 2 : | 1 x Serial D-Sub 25 female with screws |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|--|
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
|----------------------|--|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|------------------|
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Tipo de tornillo: | #4-40 UNC |
| Material: | metal / plástico |
| Longitud: | 53 mm |
| Width: | 18 mm |
| Height: | 13 mm |
| Color: | silver / orange |